

樹脂系外装仕上げ材

# 防汚性能 耐クラック性能

# ONTHEWALL EX

オンザウォール エクステリア

## 理想的な外装材が オンザウォールシリーズに登場 !!

### \* 汚れがつきにくい!!

雨だれの汚れがつきやすい窓枠の隅なども、親水性の高いコーティング効果で汚れを浮かび上がらせ、雨で汚れを流し落とします。そのため長期間に渡ってきれいな状態を保つことが可能です。





雨だれの汚れがつきやすい窓枠の隅なども、オンザウォールEXなら10年経過しても...

雨だれがめだたない!!



### 汚れがつきにくい理由は

### 「超親水性コート」によるセルフクリーニング効果



### \* クラックに強い!!

弾性が強いので、クラックに強い材料です。

### \* 選べる骨材サイズ。

骨材の大きさは、1.2、1.5の2種類。テクスチャーによってお選びいただけます。


### \* 浸透性が高い。

壁内に湿気を溜めず外へ排出するため、壁内を痛めません。



1.2

1.5



### カラーラインナップ




\*印刷の関係上、実際の色と異なります。  
詳しくはお問い合わせの上、実物サンプルにてご確認ください。

お問合せ


## 割れない塗り壁下地補強 下地施工例

### ①下地材の準備



下地材を攪拌用容器に移し、水を加えハンドミキサーで十分攪拌して作ります。





### ②ジョイント部を下地材で補強し、不陸を調整



### ③塗り




### ④メッシュの伏せ込み



下地材が乾く前にメッシュを貼り付けコテで伏せ込みます。  
メッシュは横張りとします。  
メッシュの重ねは65mm以上、コーナーは200mm以上

### ⑤完成

表面にメッシュが見えないように均一に塗り付けます。  
乾燥したら完成です。  
\*仕上材は透湿性のある仕上材を推奨します。



販売元 株式会社オンザウォール  
〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田364-1  
Tel 054-368-4386 / Fax 054-368-4387  
Email onthewall000@gmail.com  
URL <https://onthewall.co.jp>